



Рис.4 Расположение пассажиров

Заправка

Осмотрите на предмет утечки, ослабления, затвердевания, раздувания или коррозии составных частей топливной системы, включающей в себя: топливный бак, топливопровод, стыки, топливный фильтр, карбюратор. При обнаружении каких-либо проблем, они должны быть немедленно устранены.

ОПАСНО: Обязательно следует выявить причину запаха бензина (если таковой имеется). Утечка топлива может быть причиной пожара и взрыва.

Предварительные мероприятия

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не используйте топливо, в который добавлен спирт или производные спирта. Спирт разрушает судовые шланги топливной системы и ее компоненты.

1. Осторожно пришвартуйте катер к причалу.
2. Выключите все электрооборудование, двигатель, генератор, кондиционер, приборы, освещение, подсланиевую помпу, вентиляцию и т.д.
3. Погасите открытый огонь или дымящиеся материалы.
4. Закройте все люки, окна, двери и отсеки.

ОПАСНО: Пары топлива взрывоопасны и могут скапливаться в нижних отсеках катера. Все люки, окна, двери, отсеки должны быть закрыты при заправке топливом.

5. Удостоверьтесь, что огнетушитель находится поблизости.

Емкость топливного бака

Обратитесь к листу спецификаций компании CHAPARRAL или к каталогу, или проконсультируйтесь у Вашего дилера компании CHAPARRAL на предмет емкости топливного бака для Вашей конкретной модели катера CHAPARRAL. Используйте эту информацию, учитывая имеющийся уровень топлива в баке, чтобы избежать переполнения бака.

Порядок приема топлива

1. Все пассажиры должны быть высажены на берег.
2. Всегда заливайте топливо при хорошем освещении. Проливы топлива могут быть не замечены при плохом освещении или в темноте.