

**Техническое задание  
на поставку автомобиль-шамовоз с самосвальнoй платформой**

**Технические характеристики шамовоза Камаз 65222**

Колесная формула	6x6
Коробка передач	ZF16
Ошиновка	1-скатная
Передаточное отношение главной передачи	6,88
Шины	16.00R20
Емкость топливного бака	350 л
Комплектация	<ul style="list-style-type: none"><li>• Межколесная блокировка</li><li>• Межосевая блокировка</li><li>• Система нейтрализации отработанных газов (AdBlue)</li><li>• Топливный насос высокого давления Bosch</li><li>• Пневмоподвеска кабины</li><li>• Тахограф «Штрих» российского стандарта с блоком СКЗИ</li></ul>
Объем платформы	16 м <sup>3</sup>
Разгрузка	Задняя
Обогрев платформы	Выхлопными газами
Пол платформы	Ровный
Задний борт	Цельнометаллический с уплотнением
	Механическая фиксация
	Ручное открывание
Крышка люка	Размер створа – 1500x1500 мм

**Технические особенности платформы для перевозки шлама**

Герметичное исполнение платформы: Крышка платформы с заливным люком. Уплотнитель заднего борта

Открывание-закрывание заднего борта: Гидравлическое, Механическая фиксация борта


Открывание-закрывание верхнего заливного люка: Гидравлическое

Дополнительный обогрев верхнего заливного люка

Утепленный кузов

Внутреннее полимерное покрытие днища и бортов, предназначенное для снижения механического износа, налипания и намерзания перевозимого груза, что позволяет увеличить срок службы спецтехники и уменьшить время выгрузки.

Начальник эксплуатации автотранспорта

  
И.Д. Шарипов  
14.06.2019г.