

«Утверждаю»
Заместитель генерального директора
по бурению и ЗБС
АО «Самотлорнефтепромхим»
Р.Г. Чулпанов
2021г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРЕОБРИТЕНИЕ
БУРИЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА
УБТ-HWI-101,6x61,9 ТМК UP TDSMC (DSNC-40)**

1. Общие требования.

Сроки изготовления и поставки ТБТ должны осуществляться согласно сроку, указанному в договоре. Наличие опыта поставки бурильных труб в буровые компании не менее 3 лет (рекомендательные письма от заказчика которым поставлялись или поставляются бурильная труба). Отсутствие претензий, штрафов за предоставленную продукцию.

2. Обязательные требования.

1. УБТ-HWI-101,6x61,9 ЗП-139,7-61,9 с замковым соединением «ТМК UP TDSMC» (DSNC-40), угол заплечика под элеватор 18° , K2-114,3, второй группы длин R2 (9450+/-150). Вид твердосплавной наплавки на замковой части – Hardbanding Интерпро VP-58, BOX – 3 rings (муфта), каждая по 1".
2. Планируемый объём приобретаемого ТБТ на 2019 год – 2600 метров
3. момент свинчивания замкового соединения «ТМК UP TDSMC» (DSNC-40), кНм - 33,3
4. марка материала – 45 ХГМА
5. покрытие резьбы химическим фосфатным покрытием ГОСТ 9.306-85
6. бурильная труба должна быть окрашена, резьбы, упорные уступы и упорные торцы покрыты резьбоуплотнительной смазкой «Русма-1», предохранительными металлическими колпачками.
7. сертификат происхождения бурильной трубы.
8. разрешение (лицензия) Ростехнадзора (если применимо).
9. разрешение о применение на территории Российской Федерации.
10. иные документы, которые могут быть запрошены покупателем, или требуемые в силу закона.
11. вся техническая документация должна быть выполнена типографическим способом на русском языке.

3. Гарантия на оборудование после поставки оборудования.

Подрядчик должен гарантировать безаварийную работу Оборудования в течение 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию при соблюдении Заказчиком требований нормативно-технической документации по транспортировке, хранению, эксплуатации Оборудования.

Срок поставки до конца марта

4. Требования к изготовлению ТБТ

1300 ед.

*1300 до конца
2 кв 2021 г.*

Изготовление ТБТ, должны производится по чертежам и технологиям заводов-изготовителей или по чертежам и технологиям, согласованных с заказчиком, с применением сертифицированных материалов.

5. Соблюдение требований законодательства.

Подрядчик выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие в нефтегазовом секторе нормы и правила в области ОТ ПБ и ООС. **Подрядчик** принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Работ.

Начальник ПТО по бурению и ЗБС

Сосюра

Н.С. Сосюра
10.02.2021г.