

«Утверждаю»  
Заместитель генерального директора  
по бурению и ЗБС  
АО «Самотлорнефтепромхим»  
Р.Г. Чулпанов  
«10» 02 2021г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРЕОБРИТЕНИЕ  
БУРИЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА  
УБТ-HWI-88,9x57,2 ТМК UP TDSMC (DSNC-38)**

**1. Общие требования.**

Сроки изготовления и поставки ТБТ должны осуществляться согласно сроку, указанному в договоре. Наличие опыта поставки бурильных труб в буровые компании не менее 3 лет (рекомендательные письма от заказчика которым поставлялись или поставляются бурильная труба). Отсутствие претензий, штрафов за предоставляемую продукцию.

**2. Обязательные требования.**

1. УБТ-HWI-88,9x57,2 с замковым соединением «ТМК UP TDSMC» (DSNC-38), 3П-127, угол заплечика под элеватор 18°, К2-101,6, второй группы длин R2 (9450+/-150). Вид твердосплавной наплавки на замковой части – Hardbanding Интерпро VP-58, BOX/PIN – 3 rings (муфта/ниппель), каждая по 1”.
2. Планируемый объем приобретаемого ТБТ на 2019 год – 2 400 метров
3. момент свинчивания резьбы «ТМК UP TDSMC» (DSNC-38), кНм -24,1
4. Марка материала – 45ХГМА
5. покрытие резьбы химическим фосфатным покрытием ГОСТ 9.306-85
6. бурильная труба должна быть окрашена, резьбы, упорные уступы и упорные торцы покрыты резьбоуплотнительной смазкой «Русма-1», предохранительными металлическими колпачками.
7. сертификат происхождения бурильной трубы.
8. разрешение (лицензия) Ростехнадзора (если применимо).
9. разрешение о применении на территории Российской Федерации.
10. иные документы, которые могут быть запрошены покупателем, или требуемые в силу закона.
11. вся техническая документация должна быть выполнена типографическим способом на русском языке.

**3. Гарантия на оборудование после поставки оборудования.**

Подрядчик должен гарантировать безаварийную работу Оборудования в течение 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию при соблюдении Заказчиком требований нормативно-технической документации по транспортировке, хранению, эксплуатации Оборудования.

Срок поставки до конца февраля

**4. Требования к изготовлению ТБТ**

до 01.03.2021 г.  
1500 до конца  
7 кв 2021 г

Изготовление ТБТ, должны производиться по чертежам и технологиям заводов-изготовителей или по чертежам и технологиям, согласованных с заказчиком, с применением сертифицированных материалов.

#### **5. Соблюдение требований законодательства.**

**Подрядчик** выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие в нефтегазовом секторе нормы и правила в области ОТ ПБ и ООС. **Подрядчик** принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Работ.

Начальник ПТО по бурению и ЗБС



Н.С. Сосюра  
10.02.2021г.