

«Утверждаю»
Заместитель генерального директора
по бурению и ЗБС
АО «Самотлорнефтепромхим»
Р.Г. Чулпанов
«10 » 02 2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРЕОБРИТЕНИЕ БУРИЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА ВБТ-К-89 3-102

1. Общие требования.

Сроки изготовления и поставки ВБТ должны осуществляться согласно сроку, указанному в договоре. Наличие опыта поставки бурильных труб в буровые компании не менее 3 лет (рекомендательные письма от заказчика которым поставлялись или поставляются бурильная труба). Отсутствие претензий, штрафов за предоставляемую продукцию.

2. Обязательные требования.

1. ВБТ-К-89-57 box 146 3-121Л pin 127 (57) «ТМК UP TDSMC» (DSNC-38), L - 14000+150.
2. Планируемый объём приобретаемого ВБТ на 2021 год – 6 штук.
3. момент свинчивания резьбы «ТМК UP TDSMC» (DSNC-38), кН * м-24,1
4. Марка материала – 45ХГМА
5. покрытие резьбы химическим фосфатным покрытием ГОСТ 9.306-85
6. бурильная труба должна быть окрашена, резьбы, упорные уступы и упорные торцы покрыты резьбоуплотнительной смазкой «Русма-1», предохранительными металлическими колпачками.
7. поставка ВБТ должна осуществляться в предохранительном пенале.
8. сертификат происхождения бурильной трубы.
9. разрешение (лицензия) Ростехнадзора (если применимо).
10. разрешение о применение на территории Российской федерации.
11. иные документы, которые могут быть запрошены покупателем, или требуемые в силу закона.
12. вся техническая документация должна быть выполнена типографическим способом на русском языке.

3. Гарантия на оборудование после поставки оборудования.

Подрядчик должен гарантировать безаварийную работу Оборудования в течение 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию при соблюдении **Заказчиком** требований нормативно-технической документации по транспортировке, хранению, эксплуатации Оборудования.

4. Требования к изготовлению ВБТ

Изготовление ВБТ, должны производится по чертежам и технологиям заводов-изготовителей или по чертежам и технологиям, согласованных с заказчиком, с применением сертифицированных материалов.

5. Соблюдение требований законодательства.

Подрядчик выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие в нефтегазовом секторе нормы и правила в области ОТ ПБ и ООС. **Подрядчик** принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Работ.

Начальник ПТО по бурению и ЗБС

Сосюра

Н.С. Сосюра
10.02.2021г.