

«Утверждаю»
ЗГД по бурению и ЗБС
АО «Самотлорнефтепромхим»
Чулпанов Р.Г.
« 18.09.2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРЕОБРИТЕНИЕ ОПРЕССОВОЧНОГО ПАТРУБКА (ОП)

1. Общие требования.

Сроки изготовления и поставки ОП должны осуществляться согласно сроку, указанному в договоре. Наличие опыта поставки ОП в буровые компании не менее 3 лет (рекомендательные письма от заказчика которым поставлялись или поставляются буровая труба). Отсутствие претензий, штрафов за предоставляемую продукцию.

2. Обязательные требования.

1. ОП с замковым соединением 3-86, наружный диаметр 111мм, внутренний проходной не менее 30мм
Технические характеристики замкового соединения:
 - Момент свинчивания 10,7 кНм
 - Растягивающая нагрузка 2205 кН
2. ОП с замковым соединением 3-102, наружный диаметр 127мм, внутренний проходной не менее 40мм
Технические характеристики замкового соединения:
 - Момент свинчивания 18,07 кНм
 - Растягивающая нагрузка 3150 кН
3. Применение опрессовочной пробки.
4. Давление открытия промывочных окон 250атм.
5. Максимальное внутреннее давление не менее 350атм.
6. Покрытие резьбы химическим фосфатным покрытием.
7. Поставка ОП должна осуществляться в предохранительном пенале.
8. Количество ЗИП поставляемого с ОП должно соответствовать 18 скважино-операциям.
9. Сертификат происхождения ОП.
- 10.Разрешение (лицензия) Ростехнадзора (если применимо).
- 11.Разрешение о применении на территории Российской Федерации.
- 12.Иные документы, которые могут быть запрошены покупателем, или требуемые в силу закона.
- 13.Вся техническая документация должна быть выполнена типографическим способом на русском языке.

3. Гарантия на оборудование после поставки оборудования.

Подрядчик должен гарантировать безаварийную работу Оборудования в течение всего заявленного срока службы с момента ввода в эксплуатацию при соблюдении Заказчиком требований нормативно-технической документации по транспортировке, хранению, эксплуатации Оборудования.


4. Требования к изготовлению ОП

Изготовление ОП, должны производиться по чертежам и технологиям заводов-изготовителей или по чертежам и технологиям, согласованных с заказчиком, с применением сертифицированных материалов.

5. Соблюдение требований законодательства.

Подрядчик выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие в нефтегазовом секторе нормы и правила в области ОТ ПБ и ООС. **Подрядчик** принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Работ.

Главный специалист ПТО по БиЗБС



Р.П. Коширец