

АО «Самотлорнефтепромхим»
г. Нижневартовск
20.05.2021г

Техническое задание на приобретение ППЦ –30
для хранения и транспортировки темных и
светлых нефтепродуктов под использование в
составе автопоезда с Камаз 65206 и его
модификаций

1. Цистерна - Чемоданного (усечённого) переменного сечения
2. Вместимость номинальная, м3 - 30
3. Количество секций цистерны, шт. – 1
4. Материал цистерны - Сталь 09Г2С (06Г2С) , 4-5 мм.
5. Конструкция цистерны – усиленные накладки по бокам цистерны и в зоне ложементов
6. Волнорезы – площадь перекрытия не менее 70%
7. Рама в районе крепления пневматической подвески - Стальная, переменного сечения, из сварного профиля с дополнительными усилителями
8. Крышка люка – алюминиевая, верхняя продольная бортовая защита вокруг низкой горловины высотой 150 мм от обливания продуктами транспортировки, оборудованная запорной арматурой, со сливом в бак отстоя
9. Устройство дыхательное – во взрывозащищенном исполнении
10. Лестница на площадку обслуживания заливной горловины – в задней части цистерны
11. Поручень складной – в задней части площадки обслуживания
12. Площадка обслуживания - из просечного алюминиевого или оцинкованного листа с противоскользящим эффектом
13. Трубопровод цистерны, мм - Ду 80
14. Быстроразъемные соединения (БРС) – Ду 80
15. Система раздачи – слив в задней части, утепленный в скрытом ящике
16. Пеналы для разгрузочного рукава из нержавеющей стали – 2 шт.
17. Рукав напорный – 2 шт. по 6 метра
18. Подвеска – Трехосная, пневматическая зависимая
19. Рабочая тормозная система - с пневматическим приводом. Двухпроводная схема с антиблокировочной системой (АБС, TEBS)
20. Стояночная тормозная система - ручная с пневматическим приводом, воздействующим на колодки тормозных механизмов.
21. Оси BPW (Германия), возможно SAF (Голландия)
22. Шкворень 50,8 мм, опорные устройства JOST
23. ССУ – 1250 мм.
24. Шины 385/65 R 22.5 – 6 шт. (+ 1 запасное с держателем)
25. Крылья из рифленого алюминия
26. Противооткатные упоры пластиковые – 2 шт.
27. Знаки длинномерного транспортного средства
28. Заднее защитное устройство (противооткатный брус (бампер) регулируемый по высоте).
29. Цвет оранжевый (подготовка светоотражающей пленкой)

- 30. Огнетушитель – 2 шт. в специальных пеналах
- 31. Ящик для песка – 1 шт.
- 32. Катушка заземления – 1 шт.
- 33. Держатели для табличек (по боковым бортам и в задней части)
- 34. Подготовка под ДОПОГ согласно **Постановление Правительства РФ** от 21.12..2020г. № 2200 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом в РФ".

Заместитель генерального
директора по транспорту



В.А. Мельник