

1. Назначение изделия

УОПЗП - устройство для очистки призабойной зоны пласта гидровакуумного действия только в отличие от ГВЖ принцип действия работы срабатывает сбросом штанги происходит срезание штифтов без разгрузки на забой, с ним в комплекте также входит перо с обратным клапаном.

2. Технические характеристики

2.1 Габаритные размер, мм

2.1.1. Наружный диаметр Ø114,3

2.1.2. Длина в собранном виде L-1281*

2.3 Присоединительная резьба, ГОСТ 633-80 НКТ-73, НКТ-102

2.4 Масса, кг 35

2.5 Страгивающая нагрузка резьбовых соединений, тн 30

2.6 Рабочее давление, МПа 21

3. Комплект поставки

Переводник МНКТ-73хМНКТ-73хННКТ-102 (поз. 1)	- 1 шт.
Патрубок Труба 114х10,2-К L-1050 мм (поз. 2)	- 1 шт.
Переводник МНКТ-102хМНКТ-73 (поз. 3)	- 1 шт.
Клапан сбивной П73/П73 (поз.4)	- 1 шт.
Патрубок НКТ 73 (поз.5)	- 1 шт.
Заглушка МНКТ 73 (поз.6)	- 1 шт.





Рис. 1. Устройство изделия

2015.3100.000-01 СБ



1 * Размеры для справок.
2 НН, НН ± 2°.

Согласовано:

_____ 2015 г.

№	Дата	Обозначение	Наименование	Лист	Примечание
Сборочные единицы					
4		К 50.100-01 СБ	Клапан сбивной	1	Закрыт
Детали					
1	2015.3100.001-01	Переводчик ННКТ 73 x ННКТ 73 x ННКТ 102		1	
2	2015.3100.002	Патрубок - труба 114x10,2-4 ГОСТ 6332-80		1	У=1050 мм на поле СБ
3	2015.3100.003	Переводчик ННКТ 102 x ННКТ 73		1	
5	2015.3100.005	Патрубок ННКТ 73x9		1	
6	2015.3100.006	Заглушка ННКТ 73		1	
2015.3100.000-01 СБ					
Устройство УОПЗП ф114 (Разрядник)				Лист	Листов 11
				КТО	