

Техническое задание АО "САМОТЛОРНЕФТЕПРОМХИМ"

на закупку тягача для полуприцепа-цистерны (БЦМ21.1)

1. НАИМЕНОВАНИЕ И УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ


Тягач.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для перевозки тампонажных смесей при цементировании скважин.

№ п/п	Технические требования	
1	Монтажная база	шасси автомобиля КАМАЗ 65221-53
2	Колёсная формула	6х6
3	Шины с внедорожным рисунком протектора, всесезонные M+S, не ранее года выпуска техники, гарантийный срок эксплуатации автошин не менее 85 000 км	16.00R20 импортного производства (MICHELIN, GOOD YEAR или др.)
4	Кабина	Со спальными местам
5	Диапазон температур работы цементировочного комплекса	от минус 45°С до плюс 45 °С
6	Объем топливного бака, не менее, л	500
7	Оснастить автономными предпусковыми подогревателями ДВС	
8	Аккумуляторные отсеки оснастить выключателями массы.	
9	Электропроводка должна быть проложена в специальных желобах, иметь крепеж к конструктиву и защиту от перетирания.	
10	Электропроводка и ее разъемы в местах возможного попадания влаги должны быть во влагозащитном исполнении.	
11	Кабину необходимо оборудовать розетками 220В, для возможности подзарядки ноутбука и 6 радиостанций одновременно, с питанием от шасси через преобразователь напряжения мощностью не менее 1000 Вт.	

Начальник отдела
цементирования



Зубов В.А